

## **Technische Daten**

Versorgungsspannung V/PH/Hz 230/1/50 Max. Fördermenge I/h 12 Maximale Förderhöhe m 10 Maximale Saughöhe m 2 Geräuschpegel max. db(A) in 1m 19 Alarmkontakt A 3 (Öffner)

Abmessungen Pumpe LxBxH mm 183x28x28 Abmessungen Sensor LxBxH mm 80x39x34

# Produktdatenblatt

# Aspen Kondensatpumpe Mini Aqua Silent+

Art.Nr: 1551010

• Alle Preise exkl. USt.

Aspen Kondensatpumpe Mini Aqua Silent+

Die super-kompakte Mini Aqua ist in der Silent+ Ausführung auch die leiseste ihrer Klasse. Vibrationsdämpfer und eine schwingungsentkoppelte Druckleitung machen die Silent+ Mini Aqua flüsterleise.

Die Pumpe ist geeignet für Klimageräte bis maximal 16 kW und besteht aus einem Pumpen- und einem Schwimmermodul. Der dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) steuert die Kondensatpumpe. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann.

Die Pumpe wird mit allem notwendigen Installationsmaterial geliefert.

Im Lieferumfang ist auch ein Anti-Siphon-Kit enthalten.

#### Vorteile:

- leiseste Pumpe ihrer Klasse
- hohe Föderleistung
- große Förderhöhe
- Änti-Siphon-Ventil verhindert Siphon Effekt und schützt die Pumpe
- leichte Installation

### Lieferumfang:

- Pumpenblock
- Schwimmerschalter mit 1,5 m Verbindungkabel
- Anschlusskabel mit Stecker 1,5 m
- Vibrationsdämpfende Halterung für Pumpenblock
- Anti-Sphon-Ventil
- Schwingungsdämpfer für Kondensatleitung
- Verbindungsschlauch Schwimmer-Klimagerät
- Verbindungsschlauch Schwimmer-Pumpe 1,5 m
- Zulaufadapter
- Befestigungsmaterial